

5.1.5 断面修復工

断面修復工 数量表 (左官工法) ※防錆処理なし

損傷箇所	径間	No.	W × L × 深さ(d) (m)	面積A (m ²)	体積V (m ³)
上部工	1	D-1	0.300 × 0.300 × 0.050	0.090	0.0045
小計				0.090	0.0045
断面修復工 ロス率 18%					0.0053

断面修復工 数量表 (左官工法) ※防錆処理あり

損傷箇所	径間	No.	W × L × 深さ(d) (m)	面積A (m ²)	体積V (m ³)
上部工	1	DR-1	0.300 × 0.300 × 0.050	0.090	0.0045
小計				0.090	0.0045
断面修復工 ロス率 18%					0.0053

断面修復工 数量表 (左官工法) ※防錆処理あり+かぶり不足

損傷箇所	径間	No.	W × L × 深さ(d) (m)	面積A (m ²)	体積V (m ³)
上部工	1	DC-1	0.150 × 0.200 × 0.050	0.030	0.0015
		DC-2	0.050 × 0.200 × 0.050	0.010	0.0005
		DC-3	0.030 × 0.070 × 0.050	0.002	0.0001
		DC-4	0.030 × 0.070 × 0.050	0.002	0.0001
		DC-5	0.030 × 0.050 × 0.050	0.002	0.0001
		DC-6	0.400 × 0.100 × 0.050	0.040	0.0020
		DC-7	0.150 × 0.150 × 0.050	0.023	0.0012
小計				0.109	0.0055
断面修復工 ロス率 18%					0.0065